

**Achtung!**

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.

**Abbildung 1:**

- Das Radio entfernen und zur Seite legen.

**Abbildung 2:**

- Das Handschuhfach und das Ablagefach öffnen.

**Abbildung 3:**

- Mit einem flachen Gegenstand den Spalt (siehe Pfeil) auf etwa 1 cm aufweiten.

**Abbildung 4:**

- Die Konsole rechts neben dem Radio aufsetzen, wobei die linken Bleche der Konsole in den Spalt der Armaturenverkleidung eingedrückt werden (siehe Pfeile).

**Abbildung 5:**

- Das untere Blech der Konsole (siehe Pfeil) mittels mitgelieferter Blechschraube im Trägerkunststoff befestigen.
- Achten Sie darauf, dass die montierte Schraube von der Verkleidung verdeckt wird!

**Abbildung 6:**

- Alle ausgebauten Teile wieder montieren.