

**Achtung!**

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.

**Abbildung 1:**

- Das Radio entfernen. (Vergewissern Sie sich, daß Sie den Radio-Code zur Verfügung haben)

**Abbildung 2:**

- Das Ablagefach entfernen. Nun die zwei unten sichtbaren Originalschrauben herausdrehen und zur Seite legen (siehe Pfeile).

**Abbildung 3:**

- Den Radio – Ablagefach – Heizungsschalter – Rahmen entfernen.

**Abbildung 4:**

- Die Konsole auf den Rand des Mitteltunnels rechts neben dem Radio, wie es die Form der Konsole vorgibt aufsetzen und das linke obere Blech der Konsole mittels Blechschraube befestigen (siehe Pfeil).

**Abbildung 5:**

- Das untere rechte Blech der Konsole im Beifahrerfußraum um die Kunststoffkante umbiegen (siehe Pfeil).

**Abbildung 6:**

- Alle Teile wieder montieren.